excalibur

CLASSE COMPACTE

Avec la dernière technologie ct24 et une ergonomie innovante pour tous les types de ponts roulants, treuils et palans pour le monde entier.

- Très compacte et légère
- Excellente ergonomie
- A la pointe de la technologie
- Remarquable commande tactile
- Très longue durée de vie des boutons poussoirs

10/12
Boutons

Compatible Récepteurs	ct24-RX/09	ct24-RX/12	ct24-RX/17
	▬	▬	▬

SATEC

Radiocommande pour applications industrielles

excalibur
CLASSE COMPACTE

- Conformité aux normes d'ergonomie, de sécurité des fonctions et de flexibilité
- Possibilité d'utilisation dans le monde entier grâce à la grande variété d'options de programmation
- Un seul circuit souple avec des boutons poussoirs intégrés et protection contre les chutes
- Boîtier plastique résistant aux chocs
- Dispositif de sécurité sophistiqué et facilité d'utilisation
- Mémoire d'erreurs pour la maintenance
- Configuration spécifique du soft pour chaque client via un transpondeur (transkey)
- 3 types de récepteurs possibles selon le nombre de commandes de sortie
- Toutes les applications: du simple palan, contrôle de machine ou de barrières jusqu'aux gros ponts roulants de travées à 2 chariots avec des fonctions additionnelles telles que pinces ou électroaimants…
- Travail en tandem avec 2 émetteurs, prise de commande/libération

DONNÉES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE L'ÉMETTEUR PORTABLE EXCALIBUR CT24-ET/10 ET CT24-ET/12

Radio	
Gamme de fréquence	402 – 470 MHz (Europe, Asie) 869 MHz (Europe) 915 MHz (USA)
Vitesse de transmission	4,8 à 20 Kbits/s
Puissance émission	< 10 mW
Sensibilité récepteur	- 107 dBm
Antenne	Interne

Electronique	
Electronique numérique	Technologie double microprocesseur
Adresses	24 bits = 16 millions d'adresses
Economie d'énergie	Coupure automatique de l'alimentation configurable (0 – 30 minutes)
Alimentation	Remplacement rapide de la batterie NiMH 3,6 V – 1600 mAh Autonomie batterie 12 h avec 100 % d'utilisation

Directives et normes	
Etanchéité	IP 65
Normes de sécurité	EN 954-1 Catégorie 3

Commandes et affichage	
Eléments de commande CT24-ET/10	10 boutons poussoirs double enfoncement
Eléments de commande CT24-ET/12	12 boutons poussoirs double enfoncement
Transkey	Dispositif de configuration et programmation de l'adresse et des canaux de fréquence
Signalisation	5 multi-leds pour les états de fonctionnement
Alarme sonore	Batterie déchargée

Données physiques	
Poids	environ 350 g
Dimensions	235 x 64 x 39 mm (L x l x h)
Boîtier	SB, couleurs standards: argent/rouge, Protection antichute intégrée
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C

Accessoires	
Batteries	2x batteries à fixation rapide NiMH 3,6V / 1600 mAh
Chargeur de batterie	Contrôle de charge par microprocesseur inclus Adaptateur secteur pour utilisation internationale
Marquage	Etiquettes auto-adhésives

Cette publication est une notice d'information qui ne peut avoir de valeur contractuelle et dont les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.